



MBS 25 F

Магнитная сверлильная стойка

Подвижная магнитная стойка с точной юстировкой для дрелей с производительностью сверления до 23 мм.

Номер продукта: 9 03 19 223 00 0

Подробности

- › Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- › Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины.
- › Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- › Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- › Встроенный бачок с гибким шлангом для смазочно-охлаждающей жидкости.
- › Высокая удерживающая сила магнита.
- › Регулируемая без инструмента высота каретки.

Объём поставки

- ✓ 1 емкость для СОЖ
- ✓ 1 устройство защиты от прикосновения
- ✓ 1 ремень для крепления
- ✓ 1 уплотняющее кольцо (диаметр 43 мм)



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	100 Вт
Розетка макс.	16 А
Для зажимной шейки-Ø	53 мм
Макс. Ø спирального сверла	25 мм
Нарезание резьбы до	M 20
Макс. Ø зенковки	50 мм
Макс. Ø развертки	25 мм
Ход	145 мм
Полный диапазон хода	290 мм
Диапазон юстировки сверлильной стойки	6 мм
Диапазон поворота сверлильной стойки	7°
Усилие удерживания магнитом	14 000 Н
Размеры магнитной стойки	205 x 95 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	12,50 кг