



MShyo 852-4a 300 Гц 200 В

Высокочастотная прямошлифовальная машина 5800/мин

Мощная высокочастотная прямошлифовальная машина для работ по сатинированию.

Номер продукта: 7 824 40 00 26 0

Подробности

- › Высокий крутящий момент для эффективного съема материала.
- › Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- › Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- › Спокойный ход.
- › Высокая эффективная мощность.
- › Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- › Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- › Высокая стабильность частоты вращения.

Объём поставки

- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 пара фланцев
- ✓ 1 комплект ключей

Оснащение

- ✓ Двигатель в герметичном корпусе



Заявления

Сатинирование



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	1 900 Вт
Эффективная мощность	1 400 Вт
Частота	300 Гц
Напряжение/тип тока	200 В(3~)
Скорость вращения на холостом ходу	5 800 об/мин
Фланцы	M 12
Шлифовальный круг макс. Ø x ширина	125 x 32/26 мм
Кабель	5 м
Вес согласно ЕРТА	5,70 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	84 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	95 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	97 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Ka	Ø 125 mm = 2,0 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Примеры применения

