



# FEIN



## КОМПЛЕКТ КВЕ 36 QW MAGSPEED Fabrication

Магнитный станок для корончатого сверления Endurance (до 36 мм)

Инструмент для корончатого сверления Endurance KBE 36 QW MAGSPEED с уникальными характеристиками дополняется корончатым сверлом HM ULTRA SPEED 35 с покрытием TiAlSiN – для максимальной производительности резания и отличного хода работы. Идеально подходит для серийного интенсивного использования при монтаже металлоконструкций.

Номер продукта: 7 273 28 62 00 0

## Подробности

- + Удвоение производительности при отличных результатах: время сверления сокращается вдвое, рабочий процесс ускоряется. Благодаря большой скорости резания возможно выполнение до 60 отверстий по сравнению с прежними 30 отверстиями за неизменное рабочее время.
- + Выдающаяся и беспрецедентная мощность резания благодаря кривой скорости и крутящего момента со скоростью резания до 70 м/мин – идеально подходит для корончатых сверл HM ULTRA и HM ULTRA SPEED.
- + Уникальная долговечность для сверления до 240 000 отверстий благодаря чрезвычайно малоизнашиваемой концепции станка с бесщеточным высокопроизводительным двигателем мощностью 1 600 Вт и внутренней направляющей кабеля двигателя станка.
- + HM ULTRA SPEED 35: Корончатое сверло HM с покрытием поверхности TiAlSiN для уникальной мощности резания и максимальной скорости работы при наибольшем сроке службы.

## Объём поставки

- + 1 магнитный станок для корончатого сверления
- + 1 ремень для крепления
- + 1 устройство защиты от прикосновения
- + 6 корончатых сверл HM ULTRA SPEED 35, глубина реза 35 мм (Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 мм)
- + 1 емкость для СОЖ
- + 1 центрирующий штифт 100 мм
- + 1 чемоданчик
- + 2 центрирующих штифта 100 мм

## Оснащение

- + Установка рукоятки подачи с любой стороны
- + Система быстрой смены корончатого сверла, не требующая дополнительных инструментов

## Заявления

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм



Работы на головой



Монтажные работы





Работы в мастерской



+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

1 600 Вт

Эффективная мощность

1 200 Вт

Двигатель

Бесщеточный

Скорость вращения под нагрузкой

620 об/мин

Скорость вращения на холостом ходу

620 об/мин

Макс. Ø корончатого сверла

36 мм

Макс. Ø корончатого сверла HSS

20 мм

Макс. глубина сверления корончатого сверла

50 мм

Зажим для корончатого сверла

3/4" Weldon

Замена корончатого сверла

без инструмента

Ход

107 мм

Усилие удерживания магнитом

10 000 Н

Размеры магнитной стойки

175 x 80 мм

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

11,20 кг

## Примеры применения

