



## GSZ 4-90 EL

Прямая шлифовальная машина 8 500 об/мин

Чрезвычайно удобная прямошлифовальная машина для обработки высококачественной стали с большой глубиной врезания для простых работ по шлифованию и полированию в самых труднодоступных местах.

Номер продукта: 7 223 25 60 00 0

### Подробности

- › Длинная тонкая шейка и диаметр не более 210 мм позволяют глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- › Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- › Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- › Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- › Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.

### Объём поставки

- ✓ Гаечный ключ SW17
- ✓ Гаечный ключ SW13
- ✓ 1 цанговый патрон Ø 6 мм

### Оснащение

- ✓ Длинная шейка



## Заявления

Обдирка



Зачистка щеткой



Сатинирование



Полирование



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

350 Вт

Эффективная мощность

170 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

3 500 - 8 500 об/мин

Полировальный инструмент Ø

50 мм

Шлифовальный круг макс. Ø

20 мм

Цанговый зажим макс. Ø

6 мм

Макс. Ø фрезы

12 мм

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно ЕРТА

1,50 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность измеренного значения  
KpA

83 dB  
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA  
Погрешность измеренного значения  
KWA

94 dB  
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak  
Погрешность измеренного значения  
KpCpeak

95 dB  
3 dB

Значение вибрации  
1 αhv 3-ход.  
Погрешность измеренного значения  
Ka

1,0 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Примеры применения

