



GSZ 4-280 EL

Прямошлифовальный инструмент 28 000 об./мин

Чрезвычайно удобная прямошлифовальная машина с большой глубиной врезания для простых работ по шлифованию и полированию в самых труднодоступных местах.

Номер продукта: 7 223 24 60 00 0

Подробности

- › Длинная тонкая шейка и диаметр не более 210 мм позволяют глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- › Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- › Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- › Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- › Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.

Объём поставки

- ✓ 1 цанговый патрон Ø 6 мм
- ✓ Гаечный ключ SW17
- ✓ Гаечный ключ SW13

Оснащение

- ✓ Длинная шейка



Заявления

Фрезерование



Обдирка



Шлифование



Снятие заусенцев



Зачистка щеткой



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

350 Вт

Эффективная мощность

170 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

13 000 - 28 000 об/мин

Шлифовальный круг макс. Ø

20 мм

Цанговый зажим макс. Ø

6 мм

Диаметр зажимной шейки

43 мм

Макс. Ø фрезы

12 мм

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно ЕРТА

1,50 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения
KpA

83 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения
KWA

94 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения
KpCpeak

95 dB
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Погрешность измеренного значения
Ka

4,8 m/s²
1,5 m/s²

Примеры применения

