



ABS 18 Q Select

Двухскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт

Двухскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт с бесщеточным двигателем и зажимом QuickIN. Оптимально подходит для сверления и резьбонарезания в диапазоне до 10 мм.

Номер продукта: 7 113 22 64 00 0

Подробности

- › Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- › Зажим QuickIN для любых принадлежностей QuickIN. Быстрая переналадка для различных вариантов применения.
- › Разъем MultiVolt. Аккумуляторный инструмент можно использовать с любыми литийионными аккумуляторами FEIN (12–18 В).
- › Двухскоростной цельнометаллический редуктор для сверления в металле и завинчивания самонарезающих винтов.
- › Включая цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (120 Н·м) с твердосплавными зажимными кулачками и высоким усилием зажима.
- › Механическая регулировка крутящего момента.
- › Компактная конструкция.
- › 900 завинчиваний (5 x 40 мм, в древесине) за один заряд аккумулятора (3 А·ч).
- › Зарядное устройство для любых литийионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.
- › Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- › Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- › Комплексная защита пользователя благодаря блокировке самопуска, электронной защите от перегрузки и тормозу.

Объём поставки

- ✓ 1 патрон для сверла QuickIN (120 Н·м)
- ✓ 1 держатель бит
- ✓ 1 крепление на пояс
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснащение

- ✓ Съёмный сверлильный патрон



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Совместимые аккумуляторы | Литийионные/ литийионные HighPower |
| Разъем для аккумулятора | MultiVolt |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Редуктор | Две скорости |
| Разъем для принадлежностей | QuickIN |
| Скорость вращения на холостом ходу | 450 / 2 000 об/мин |
| Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) | 60 / 32 Нм |
| Моменты затяжки | 22 + 1 |
| Раствор сверлильного патрона | 1,5 - 13 мм |
| Завинчивание | 8 x 300 мм |
| Макс. Ø сверла по стали | 13 мм |
| Макс. Ø сверла (дерево) | 50 мм |

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

| | |
|---|---------------------------|
| Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA | 76 dB 3 dB |
| Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA | 87 dB 3 dB |
| Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak | 89 dB 3 dB |
| Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | αh,D 1,5 m/s ² |
| Значение вибрации 2 αhv 3-ход. | αh 0,6 m/s ² |
| Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s ² |

| | |
|----------------------|---------|
| Нарезание резьбы до | M 10 |
| Вес без аккумулятора | 1,30 кг |

Примеры применения

