



MULTIMASTER MM 500 PLUS BLACK EDITION

Осциллирующий инструмент MM 500

Только в течение короткого времени: Наш производительный многофункциональный инструмент в уникальном черном исполнении как BLACK EDITION. Дополнительно идеально организован благодаря эксклюзивному чемоданчику для принадлежностей.

Переносить инструмент и принадлежности за одну ручку и обеспечить большую скорость работы благодаря принадлежностям в количестве больше 30.

Номер продукта: 7 229 75 61 00 0

[Подробнее](#)

- + Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- + Зажим инструмента StarlockPlus: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- + QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- + Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus.
- + Двигатель FEIN на 350 Вт: устойчивый к перегрузкам, мощный двигатель с высоким содержанием меди для обеспечения высокой скорости резания и быстрой работы.
- + Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой
- благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- + Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- + Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.
- + Промышленный кабель: тонкий резиновый кабель длиной 5 м промышленного качества обеспечивает большой радиус действия.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- | | |
|---|--|
| + 3 стандартных пильных полотна E-Cut (35 мм) | + 3 универсальных пильных полотна E-Cut (44 мм) |
| + 3 универсальных пильных полотна E-Cut (60 мм x 44 мм) | + 3 пильных полотна E-Cut Long-Life (65 мм) |
| + 3 стандартных пильных полотна E-Cut с уступом (65 мм) | + 1 круглое пильное полотно BIM (Ø 100 мм) |
| + 1 сегментное пильное полотно (Ø 85 мм) | + по 5 шлифовальных листов без перфорации (K60, 80, 120) |
| + 1 шлифовальная подошва без перфорации | + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136) |
| + 1 i-Rack для захвата i-Boxx | + 1 i-Boxx |

Технические характеристики



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	350 Вт
Колебания	10 000 - 19 500 об/мин
Зажим инструмента	StarlockPlus
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 1,7°
Кабель с штекером	5 м
Вес согласно ЕРТА	1,40 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	72 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	83 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	84 dB 3 dB