



GRIT GI 75

Ленточно-шлифовальный станок
(базовый блок), 75 мм

Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства.

Номер продукта: 7 902 01 00 40 3

Подробности

- › Сверхстабильный трехфазный электромотор позволяет вести шлифовку с постоянным числом оборотов
- › Оптимальные для металлообработки обороты в 3 000/мин.
- › Съёмный модуль для сбора стружки.
- › Предусмотрена возможность подключения отсоса.
- › Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- › Высота настраивается по желанию.
- › Запатентованная система закрепления ленты.
- › Стабильный трехфазный мотор.
- › Низкий уровень вибрации.

Объём поставки

- ✓ 1 СЕЕ-штекер (16 А)
- ✓ 1 шлифовальная лента, 75 x 2 000 мм (зерно 36 R)



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

4 кВт

Напряжение

3 x 400/440V 50/60Hz

Скорость вращения на холостом ходу

3 000 об/мин

Размеры ленты

75 x 2 000 мм

Вес

65 кг