

AGSZ 18-280 LBL AS

Аккумуляторная прямошлифовальная машина



Мощная, пылестойкая и компактная аккумуляторная прямошлифовальная машина с большой глубиной погружения для эффективного выполнения работ по отрезанию, шлифованию, снятию заусенцев и фрезеровке.

Номер продукта: 7 123 05 61 00 0

Подробности

- › Гарантия максимального срока службы с бесщеточными двигателями FEIN PowerDrive следующего поколения. Полностью закрытый корпус защищает двигатель от агрессивной керамической и минеральной пыли.
- › Идеальный выбор для любого применения. Оптимальная частота вращения в соответствии с определенной шлифовальной лентой или обрабатываемым материалом благодаря бесступенчатой предварительной электронной настройке числа оборотов.
- › Высокая производительность. Повышение КПД на 30 % в сравнении с универсальными двигателями с потребляемой мощностью 1 100 Вт.
- › Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.
- › Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.
- › Литий-ионный аккумулятор ProCORE с разделению корпуса и двигателя с подшипником и четырьмя дополнительными амортизаторами.
- › Комплексная защита пользователя благодаря плавному пуску, блокировке самопуска и электронной защите от перегрузки.
- › Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- › Работа без усталости благодаря малому обхвату рукоятки, компактной конструкции и небольшому весу с хорошей балансировкой.
- › Отдельно расположенный пылезащищенный электронный блок двигателя в области рукоятки.
- › Совместимо со всеми аккумуляторами 18 В AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 В Bosch.
- › Хорошо освещенная рабочая зона благодаря встроенной светодиодной подсветке.

ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

> Плавный ход и работа с низким уровнем вибраций благодаря

> Длинная тонкая шейка позволяет глубоко врезаться в заготовки (например, при внутреннем шлифовании труб).

> Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.

Объём поставки

✓ 1 цанговый патрон Ø 6 мм

✓ Гаечный ключ SW17

✓ Гаечный ключ SW13

✓ 1 пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238)

Оснащение

✓ Тахоэлектроника POWERtronic

✓ Блокировка самопуска

✓ Электронная защита от перегрузки

✓ Длинная шейка

✓ Плавный пуск

✓ Контроль блокировки

✓ Предварительная электронная настройка частоты вращения



Заявления

Фрезерование



Обдирка



Шлифование



Снятие заусенцев



Отрезание



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Скорость вращения на холостом ходу	9 000 - 28 000 об/мин
Шлифовальный круг макс. Ø	50 мм
Цанговый зажим макс. Ø	8 мм
Макс. Ø фрезы	12 мм
Вес без аккумулятора	1,77 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	82 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	93 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	96 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Значение вибрации 2 αhv 3-ход.	αh,SG (Ø 50mm) 13,7 m/s ² αh,SG (Ø 25mm) 6,2 m/s ²
Погрешность измеренного значения Kα	1,5 m/s ²



Примеры применения



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

