



WSG 12-125 PQ

Компактные угловые шлифовальные машины Ø 125 мм

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1200 Вт) с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.

15.752,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 221 76 60 00 0

Подробности

- Увеличение срока службы угольных щеток и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- Цельнометаллическая головка редуктора.
- Промышленный кабель H 07.
- Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.

Объём поставки

- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 ключ
- ✓ 1 быстрозажимная гайка
- ✓ 1 антивибрационной ручки

Оснащение

- ✓ Тахоэлектроника POWERtronic
- ✓ Контроль блокировки
- ✓ Плавный пуск
- ✓ Электронная защита от перегрузки
- ✓ Блокировка самопуска



Заявления

обдирка



снятие заусенцев



отрезание



Зачистка щеткой



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

1 200 Вт

Эффективная мощность

650 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

11 000 об/мин

Шлифовальный круг Ø

125 мм

Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø

125 мм

Фланцы

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

2,10 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

89 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

100 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak

104 dB
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Значение вибрации 2 αhv 3-ход.

αh,AG 5,0 m/s²
αh,SG 2,0 m/s²

Погрешность измеренного значения Kα

1,5 m/s²



FEIN

Примеры применения

