



ABLS 18 1.6 E AS

Аккумуляторные листовые ножницы для толщины материала до 1,6 мм

Удобные, легко вписывающиеся в кривые аккумуляторные листовые ножницы для резания и обрезки кромок тонких стальных листов. Со вторым долбяковым и настольным ножом, перманентным маркером, малярной лентой и складным метром.

Номер продукта: 7 130 06 62 00 0

Подробности

- › Производительность резки 221 м (при толщине стального листа 0,8 мм) за один заряд аккумулятора (5 А·ч).
- › Исключительное удобство благодаря компактной и легкой конструкции, обеспечивающей оптимальную маневренность ножниц.
- › Четырежды переворачиваемые ножи; чистый, без заусенцев, рез при низких эксплуатационных расходах.
- › Хорошая вписываемость в кривые при очень незначительной деформации материала.
- › Оптимальный выбор для обрезки кромок и раскроя.
- › Неограниченный обзор линии реза.
- › Проверенный двигатель MultiMaster исключительной мощности и прочности.
- › Совместимо с аккумуляторами AMPShare / Bosch Professional 18 В.
- › Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В: Технология COOLPACK 1.0 обеспечивает увеличенный срок службы аккумулятора по сравнению с аккумуляторами без технологии COOLPACK, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс. ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- › Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- ✓ 2 долбяковый и настольный нож (31308072000) смонтированный
- ✓ 1 торцовый шестигранный ключ на 2 мм
- ✓ 1 торцовый шестигранный ключ на 3 мм
- ✓ 1 устройство для отвода стружки
- ✓ 1 перманентный маркер (32133037000)
- ✓ 1 малярная лента (32133038000)
- ✓ 1 складной метр (18750283000)
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)

Оснащение

- ✓ Обратные ножи
- ✓ Регулировка числа ходов

Заявления

Криволинейные резы





Резка катушек



Внутренние вырезы



Краевая вырубка



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Частота ходов	2 200 - 3 500 об/мин
Скорость резания	6 - 9 м/мин
Сталь до 400 Н/мм ²	1,6 мм
Сталь до 600 Н/мм ²	1,2 мм
Сталь до 800 Н/мм ²	1 мм
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	2 мм
Минимальный радиус кривой	15 мм
Вес без аккумулятора	1,44 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	74,2 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	85,2 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	86,0 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	ah 5,2 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Вес без
аккумулятора

1,44 кг